



CITROËN JUMPY
TEHNIČNI PODATKI

CITROËN JUMPY TEHNIČNI PODATKI

April 2017

IZVEDENKE	BlueHDi 95 BVM	BlueHDi 95 S&S ETG6	BlueHDi 115 S&S BVM6	BlueHDi 120 S&S BVM6	BlueHDi 150 S&S BVM6	BlueHDi 180 S&S EAT6

MOTOR

Tip	Turbodizelski - Neposredno vbrizgavanje pod visokim tlakom – 8 ventilov			Turbodizelski - Neposredno vbrizgavanje pod visokim tlakom - 16 ventilov		
Število valjev	4			4		
Prostornina v cm ³	1560			1997		
Največja moč v kW CEE (KM CEE) pri vrt/min	70 (95) / 3750		85 (115) / 3500	90 (122) / 3750	110 (150) / 4000	130 (177) / 3750
Največji navor v Nm CEE pri vrt/min	210 / 1750	240 / 1750	300 / 1750	340 / 2000	370 / 2000	400 / 2000
Emisijski standard	Euro 6.1			Euro 6.1		
Sistem Stop&Start	•	•	•	•	•	•

PRENOS MOČI

Menjalnik	Ročni	Robotizirani	Ročni	Ročni	Ročni	Samodejni
Število prestav	5	6	6	6	6	6

KRMILNI MEHANIZEM

Elektrohidravlični servovolani	•
Premer obračalnega kroga med pločniki (m)	12,4 (11,3 pri velikosti XS)

PODVOZJE - ZAVORE - PNEVMATIKE

Podvozje	Spredaj: Psevdo MacPhersonova prema Zadaj: poltoga prema s poševnim trikotnim vodilom
Prednje / zadnje zavore	Hlajene kolutne zavore / Kolutne zavore
Pnevmatike	215/65 R16 serijsko - 215/60 R17 za doplačilo

GORIVO in AdBlue® (prostornina v litrih)

Dizelsko	69
AdBlue®	22,4

• Serijsko

CITROËN JUMPY FURGON TEHNIČNI PODATKI

April 2017

IZVEDENKE	BlueHDi 95 BVM			BlueHDi 95 S&S ETG6		BlueHDi 115 S&S BVM6	
MASE (v kg, pri razporeditvi s 3 sedeži)							
Najmanjša masa vozila, pripravljen. za vožnjo (1)	1585	1597	1638	1614	1626	1611	1608
Največja dovol. skupna masa pod obremenitvijo	2610	2640	/*	2640	2650	2635	2660
Največ. poveč. dovol. skup. masa pod obremen. (2)		2830			2830		/*
Dovoljena obremenitev (3)	1025	1043	/*	1026	1024	1024	1052
Povečana dovoljena obremenitev (3)(2)	1245	1233	1192	1216	1204		/*
Največja dovoljena obremenitev na SPR premii (4)		1500			1500		1500
Največja dovoljena obremenitev na ZAD premii (4)		1500	/*		1500		1500
Največ. poveč. dovol. obrem. na ZAD premii (4)(2)		1800			1800		/*
Največja masa priklopnega vozila brez zavor		750			750		750
Največja masa priklopnega vozila z zavorami (5)	1800	2000	/*	1800		1800	
Največ. poveč. masa priklop. vozila z zavorami (5)(2)		2000			2000		/*
Skupna dovoljena masa	4010	4040	/*	4040	4060	4040	4060
Povečana skupna dovoljena masa (2)	4300	4240	4230		4230		/*
Navpična obtežitev vlečne kljuge (mini.)	72		80		72		72
Dovoljena obremenitev strehe (7)	140		170	140	170	140	170
ZMOGLJIVOSTI (samo voznik)							
Največja hitrost v km/h		145			145		160
400 m z mesta v sekundah		19,3			21,0		18,6
1000 m z mesta v sekundah		36,2			38,6		34,3
0-100 km/h v sekundah		14,7			18,1		12,3
PORABA GORIVA (standardi CEE 1999 - 100)							
Mestna vožnja (l/100 km)		6,0	6,1		5,5	5,5	5,6 / 5,5 (6)
Izvenmestna vožnja (l/100 km)		5,2	5,4		5,3	4,9	5,0 / 4,9 (6)
Kombinirana vožnja (l/100 km)		5,5	5,6		5,4	5,1	5,2 / 5,1 (6)
Emisije CO ₂ (g/km)		144	148		139	133	137 / 133 (6)

* Povečana dovoljena obremenitev je serijsko na voljo za velikost XL in pri motorju BlueHDi 120 S&S BVM6. Za motor BlueHDi 115 S&S BVM6 ni na voljo.

(1) Z voznikom. Najnižje vrednosti mase so lahko glede na opremo in predelave večje. (2) Če je dovoljena obremenitev povečana. (3) Razlika med skupno dovoljeno maso pod obremenitvijo in najmanjšo maso vozila, pripravljenega za vožnjo. Dovoljena obremenitev je lahko glede na opremo in predelavo nižja.

(4) Znotraj skupne dovoljene mase pod obremenitvijo. (5) Znotraj skupne dovoljene mase. (6) 3 sedeži / 2 sedeža. (7) Razporejena na 8 nosilcev pri velikosti XS, na 10 nosilcev pri velikostih M in XL ter na 6 nosilcev v primeru prtlačnih vrat s 150 kg manjšo maso pri velikostih M in XL.

CITROËN JUMPY FURGON TEHNIČNI PODATKI

April 2017

IZVEDENKE	BlueHDi 120 S&S BVM6		BlueHDi 150 S&S BVM6			BlueHDi 180 S&S EAT6		
MASE (v kg, pri razporeditvi s 3 sedeži)								
Najmanjša masa vozila, pripravljen. za vožnjo (1)	1688	1729	1676	1690	1728	1721	1732	1764
Največja dovol. skupna masa pod obremenitvijo	/*		2705	2730	/*	2750	2760	/*
Največ. poveč. dovol. skup. masa pod obremen. (2)	3100		3100			3000		
Dovoljena obremenitev (3)	/*		1029	1040	/*	1029	1028	/*
Povečana dovoljena obremenitev (3)(2)	1412	1371	1424	1409	1372	1279	1268	1236
Največja dovoljena obremenitev na SPR premii (4)	1500		1500			1500		
Največja dovoljena obrem. na ZAD premii (4)	/*		1500		/*	1500		/*
Največ. poveč. dovol. obrem. ZAD preme (4)(2)	1800		1800			1800		
Največja masa priklopnega vozila brez zavor	750		750			750		
Največja masa priklopnega vozila z zavorami (5)	/*		2300	2500	/*	2000		/*
Najv.poveč.masa priklop.vozila z zavorami (5)(2)	2500		2500			2200		
Skupna dovoljena masa	/*		4610	4630	/*	4350	4360	/*
Povečana skupna dovoljena masa (2)	5000		5000			4600		
Navpična obtežitev vlečne kljuge (mini.)	100		92		100		80	88
Dovoljena obremenitev strehe (7)	170		140		170	140		170
ZMOGLJIVOSTI (samo voznik)								
Največja hitrost v km/h	170		170			170		
400 m z mesta v sekundah	18,5		17,5			16,9		
1000 m z mesta v sekundah	34,2		32,0			31,1		
0-100 km/h v sekundah	12,6		10,6			9,6		
PORABA GORIVA (standardi CEE 1999 - 100)								
Mestna vožnja (l/100 km)	5,9		5,9			6,1		6,3
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	4,9		4,9			5,4		5,5
Kombinirana vožnja (l/100 km)	5,3		5,3			5,7		5,9
Emisije CO ₂ (g/km)	139		139			151		155

* Povečana dovoljena obremenitev je serijsko na voljo za velikost XL in pri motorju BlueHDi 120 S&S BVM6. Za motor BlueHDi 115 S&S BVM6 ni na voljo.

(1) Z voznikom. Najnižje vrednosti mase so lahko glede na opremo in predelavo večje. (2) Če je dovoljena obremenitev povečana. (3) Razlika med skupno dovoljeno maso pod obremenitvijo in najmanjšo maso vozila, pripravljenega za vožnjo. Dovoljena obremenitev je lahko glede na opremo in predelavo nižja.

(4) Znotraj skupne dovoljene mase pod obremenitvijo. (5) Znotraj skupne dovoljene mase. (6) 3 sedeži / 2 sedeža. (7) Razporejena na 8 nosilcev pri velikosti XS, na 10 nosilcev pri velikostih M in XL ter na 6 nosilcev v primeru prtljažnih vrat s 150 kg manjšo maso pri velikostih M in XL.

CITROËN JUMPY PODALJŠANA KABINA IN ŠASIJA Z NIZKIM PODOM ** TEHNIČNI PODATKI

April 2017

IZVEDENKE	BlueHDi 95 BVM		BlueHDi 95 S&S ETG6	BlueHDi 115 S&S BVM6	BlueHDi 120 S&S BVM6	
MASE (v kg, pri razporeditvi s 3 prednjimi sedeži)						
Najmanjša masa vozila, pripravljen. za vožnjo (1)	1701	1734	1729	1727	1793	1844
Največja dovol. skupna masa pod obremenitvijo	2650	/*	2720	2680	/*	
Največ. poveč. dovol. skup. masa pod obremen. (2)	2830	2830	2830	/*	3060	2965
Dovoljena obremenitev (3)	949	/*	991	953	/*	
Povečana dovoljena obremenitev (3)(2)	1129	1096	1100	/*	1267	1121
Največja dovoljena obremenitev na SPR premii (4)		1500	1500	1500		1500
Največja dovoljena obremenitev na ZAD premii (4)	1500	/*	1500	1500	/*	
Največ. poveč. dovol. obrem. na ZAD premii (4)(2)		1800	1800	/*		1800
Največja masa priklopnega vozila brez zavor		750	750	750		750
Največja masa priklopnega vozila z zavorami (5)	1800	/*	1800	2000	/*	
Največ. poveč. masa priklop. vozila z zavorami (5)(2)	2000	1800	2000	/*		2500
Skupna dovoljena masa	4300	/*	4230	4300	/*	
Povečana skupna dovoljena masa (2)	4300	4230	4230	/*		5000
Navpična obtežitev vlečne kljuge (mini.)		72	72	80		100
Dovoljena obremenitev strehe (7)		170	170	170		170
ZMOGLJIVOSTI (samo voznik)						
Največja hitrost v km/h		145	145	160		170
400 m z mesta v sekundah		19,8	21,3	18,9		18,8
1000 m z mesta v sekundah		36,9	39,3	34,8		34,7
0-100 km/h v sekundah		15,8	19,0	12,9		13,3
PORABA GORIVA (standardi CEE 1999 - 100)						
Mestna vožnja (l/100 km)		6,1	5,5	5,6		5,9
Izvenmestna vožnja (l/100 km)		5,4	5,3	5,0		5,3
Kombinirana vožnja (l/100 km)		5,6	5,4	5,2		5,6
Emisije CO ₂ (g/km)		148	139	137		147

* Povečana dovoljena obremenitev je serijsko na voljo za šasijo z nizkim podom, za velikost XL in pri motorju BlueHDi 120 S&S BVM6. Za motor BlueHDi 115 S&S BVM6 ni na voljo. ** Novi Jumpy šasija z nizkim podom bo na voljo tekom leta 2017.

(1) Z voznikom. Najnižje vrednosti mase so lahko glede na opremo in predelavo večje. (2) Če je dovoljena obremenitev povečana. (3) Razlika med skupno dovoljeno maso pod obremenitvijo in najmanjšo maso vozila, pripravljenega za vožnjo. Dovoljena obremenitev je lahko glede na opremo in predelavo nižja.

(4) Znotraj skupne dovoljene mase pod obremenitvijo (5) Znotraj skupne dovoljene mase (6) Vrednosti so bile definirane pred predelavo in so lahko različne, odvisno od vrste predelave, opravljene na vozilu. (7) Razporejena na 10 nosilcev ali na 6 nosilcev pri izvedenki s prtljažnimi vrati s 150 kg manjšo maso.

CITROËN JUMPY PODALJŠANA KABINA IN ŠASIJA Z NIZKIM PODOM** TEHNIČNI PODATKI

April 2017

IZVEDENKE	BlueHDi 150 S&S BVM6		BlueHDi 180 S&S EAT6		BlueHDi 95 BVM	BlueHDi 120 BVM6
MASE (v kg, pri razporeditvi s 3 prednjimi sedeži)						
Najmanjša masa vozila, pripravljen. za vožnjo (1)	1792	1844	1835	1880	1463 (6)	1555 (6)
Največja dovol. skupna masa pod obremenitvijo	2740	/*	2830	/*	/*	/*
Največ. poveč. dovol. skup. masa pod obremen. (2)	3060	2965	3000	3000	2830	3100
Dovoljena obremenitev (3)	948	/*	995	/*	/*	/*
Povečana dovoljena obremenitev (3)(2)	1267	1121	1164	1120	1367 (6)	1545 (6)
Največja dovoljena obremenitev na SPR premii (4)	1500		1500		1500	1500
Največja dovoljena obremenitev na ZAD premii (4)	1500	/*	1500	/*	/*	/*
Največ. poveč. dovol. obrem. na ZAD premii (4)(2)	1800		1800		1800	1800
Največja masa priklopnega vozila brez zavor	750		750		730	750
Največja masa priklopnega vozila z zavorami (5)	2300	/*	1800	/*	/*	/*
Največ. poveč. masa priklop. vozila z zavorami (5)(2)	2500		2000	2200	2000 (6)	2500 (6)
Skupna dovoljena masa	5000	/*	4600	/*	/*	/*
Povečana skupna dovoljena masa (2)	5000		4600		4230	5000
Navpična obtežitev vlečne kljuge (mini.)	92	100	72	88	80	100
Dovoljena obremenitev strehe (7)	170		170		0	0
ZMOGLJIVOSTI (samo voznik)						
Največja hitrost v km/h	170		170		145 (6)	170 (6)
400 m z mesta v sekundah	17,7		17,3		Ni določeno	Ni določeno
1000 m z mesta v sekundah	32,6		31,5		Ni določeno	Ni določeno
0-100 km/h v sekundah	11,2		10,0		Ni določeno	Ni določeno
PORABA GORIVA (standardi CEE 1999 - 100)						
Mestna vožnja (l/100 km)	5,9		6,3	6,4	6,7 (6)	7,1 (6)
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	5,3		5,5	5,7	6,4 (6)	6,4 (6)
Kombinirana vožnja (l/100 km)	5,6		5,9	6,0	6,5 (6)	6,7 (6)
Emisije CO ₂ (g/km)	147		155	159	170 (6)	176 (6)

* Povečana dovoljena obremenitev je serijsko na voljo za šasijo z nizkim podom, za velikost XL in pri motorju BlueHDi 120 S&S BVM6. Za motor BlueHDi 115 S&S BVM6 ni na voljo. ** Novi Jumpy šasija z nizkim podom bo na voljo tekom leta 2017.

(1) Z voznikom. Najnižje vrednosti mase so lahko glede na opremo in predelavo večje. (2) Če je dovoljena obremenitev povečana. (3) Razlika med skupno dovoljeno maso pod obremenitvijo in najmanjšo maso vozila, pripravljenega za vožnjo. Dovoljena obremenitev je lahko glede na opremo in predelavo nižja.

(4) Znotraj skupne dovoljene mase pod obremenitvijo. (5) Znotraj skupne dovoljene mase. (6) Vrednosti so bile definirane pred predelavo in so lahko različne, odvisno od vrste predelave, opravljene na vozilu. (7) Razporejena na 10 nosilcev ali na 6 nosilcev pri izvedenki s prtljažnimi vrati s 150 kg manjšo maso.

IZVEDENKE	VELIKOST XS Furgon	VELIKOST M Furgon in podaljšana kabina	VELIKOST XL Furgon in podaljšana kabina	Šasija z nizkim podom*
Zunanje mere (mm)				
Dolžina	4609	4959	5309	4815 (2)
Previs spredaj			881	
Medosna razdalja	2925		3275	
Previs zadaj		803		659 (2)
Širina (brez vzratnih ogledal)			1920	
Širina pri izstavljenih zunanjih ogledalih			2204	
Širina koloteka spredaj na sredini koles			1627	
Širina koloteka zadaj na sredini koles			1600	
Višina (1)	1905	1895		
Višina pri povečani dovoljeni obremenitvi (1)	1940	1930	1935	1920 (2)
Višina pri povišanem vzmetenju (1)	1945	1935	1940	1925 (2)
Višina podvozja (1)			150	
Višina podvozja pri povišanem vzmetenju (1)			175	
Mere zadnjih odpiralnih delov (mm)				
Širina odpiranja		1282		/
Višina odpiranja		1220		/
Najnižji nakladalni prag (1)	545	544	600	/
Najvišji nakladalni prag (1)	626	613	633	550 (2)
Mere bočnih vrat (mm)				
Širina odpiranja	745		935	/
Višina odpiranja	1238		1241	/
Notranje mere (mm)				
Uporabna višina notranjosti		1397		2050 (3)
Uporabna dolžina poda (furgon brez Moduworka)	2162	2512	2862	2650 (4)
Uporabna dolžina poda (furgon z Moduworkom)	3324	3674	4026	/
Uporabna dolžina poda za sedeži v 2. vrsti (podaljšana kabina)	/	1352	1700	/
Uporabna dolžina poda pod sedeži v 2. vrsti (podaljšana kabina)	/	2017	2365	/
Širina med blatniškima košema		1258		/
Širina med bočnimi stranicami		1628		1970 (3)
Notranja prostornina (m³)				
Uporabna prostornina (furgon brez Moduworka)	4,6	5,3	6,1	10,7 (3)
Uporabna prostornina (furgon z Moduworkom)	5,1	5,8	6,6	/
Uporabna prostornina za 2. vrsto (podaljšana kabina)	/	3,2	4,0	/
Število evro palet (furgon)	2	3	3	/
Število sedežnih mest v 1. vrsti (največ)	3	3	3	3
Število sedežnih mest v 2. vrsti (podaljšana kabina)	/	3	3	/

*Novi Jumpy šasija z nizkim podom bo na voljo tekom leta 2017.

(1) Vozilo, pripravljeno za vožnjo = voznik + poln rezervoar goriva (2) Pred vgradnjo karoserije (3) Največja vrednost na karoseriji (4) Uporabna dolžina kovinskega obroča na zadnjem nosilcu (vključno z okovjem)

Vsi tehnični podatki so informativni. Za točne podatke štejejo podatki homologacijskega kartončka dotičnega vozila.



citroen.si

