



NOVI CITROËN C-ÉLYSÉE
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

IZVEDBE	PureTech 82 BVM	BlueHDi 100 BVM
	Live	Live
MOTORI		
Poreski razred (KS)	4	5
Tip	Benzinski Višetockovno elektronsko ubrizgavanje 12 ventila	Turbodizelski Direktno ubrizgavanje pod visokim pritiskom 8 ventila
Broj cilindara	3 cilindara u redu - U poprečnom položaju, sprijeda	4 cilindara u redu - U poprečnom položaju, sprijeda
Zapremina u cm ³	1199	1560
Najveća snaga u kW CEE (KS CEE) pri br. okr/min	60 (82) / 5750	73 (99) / 3750
Najveći okretni moment u Nm CEE pri br. okr/min	118 / 2750	254 / 1750
Norma o zaštiti okoliša	Euro VI	
PRIJENOS		
Mjenjač	Ručni	Ručni
Broj prijenosnih omjera	5	5
Sistem za kontrolu stabilnosti vozila (ESP)	•	•
Indikator promjene stepena prijenosa	•	•
UPRAVLJAČKI MEHANIZAM		
Okretaji volana od jednog do drugog krajnjeg položaja	3,1	
Varijabilni servo volan	Serijski	
Promjer kruga okretanja između pločnika u metrima	10,7	
PODVOZJE - KOČNICE - GUME		
Podvozje	Sprijeda: neovisan ovjes. osovina MacPherson s trouglastom ugrađenom donjom viljuškom, spiralne opruge, hidraulički teleskopski amortizeri i stabilizacijska osovina. Straga, mehaničko: polukruta osovina, spiralne opruge, hidraulički teleskopski amortizeri i stabilizacijska osovina.	
Prednje / zadnje kočnice	diskovi / bubnjevi	hlađeni diskovi / bubnjevi
Gume	195 / 55 R16	

IZVEDBE	PureTech 82 BVM	BlueHDi 100 BVM
	Live	Live
ZAPREMINA (u litrima)		
Broj sjedala	5	
Zapremina prtljažnika (standard VDA) ispod police	506	
MASE (u kg)		
Najniža masa praznog vozila CEE (1)	980	1090
Dozvoljena nosivost (2)	490	495
Najveća dozvoljena ukupna masa pod opterećenjem	1470	1585
Najveća masa priključnog vozila (u kg):		
- prikolica bez kočnica	450	580
- prikolica s kočnicama bez prijenosa opterećenja	450	750
- prikolica s kočnicama sa prijenosom opterećenja	720	1010
Ukupna dozvoljena masa	1920	2335
Maks. opterećenje kuke za vuču/krovnih prtljaž. nosača	55 / 75	55 / 75
PERFORMANSE (samo vozač)		
Najveća brzina u km/h	169	183
1000 m polazak iz mjesta u sekundama	34,5	32,6
0-100 km/h u sekundama	12,9	10,8
POTROŠNJA GORIVA (standardi CEE 1999 - 100)		
Gradska vožnja (l/100 km)	5,8	4,6
Izvangradska vožnja (l/100 km)	4,1	3,3
Kombinirana vožnja (l/100 km)	4,8	3,8
Emisije CO ₂ (g/km)	110	98
GORIVO i AdBlue® (zapremina u litrima)		
Bezolovni Super 95 i 98 RON	50	
Dizel		50
Rezervoar AdBlue®		17

● Serijski ● Opcija

(1) Vrijednosti mase mogu biti veće obzirom na opremu.

(2) Razlika između ukupne dozvoljene mase vozila i najniže mase praznog vozila prema standardu CEE.



citroen.ba



CRÉATIVE TECHNOLOGIE